

MIKAL P.101

Aditivo impermeabilizante-plastificante para morteros y hormigones .



Descripción

El P.101 está diseñado para mejorar la impermeabilidad y la trabajabilidad de morteros y hormigones.

Usos

Para toda clase de morteros y hormigones.

Aplicación

Se añade al agua de amasado del mortero u hormigón en la proporción de 1 litro por cada 100 kg de cemento, reduciendo la permeabilidad, minimizando el riesgo de fisuras y aumentando la trabajabilidad.

Se minimiza la penetración de agua, se reduce la permeabilidad en el material aplicado, minimizando las eflorescencias.

El cemento resultante reduce el riesgo de fisuras.



El producto se somete a controles exhaustivos durante todo el proceso de fabricación, asegurando así la máxima calidad.

Rendimiento

1 litro por cada 100 kg. de cemento

Medidas de Precaución

- No debe ser ingerido o puesto en contacto con la piel .
- Llevar puestos guantes protectores y gafas.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- En caso de ingestión acudir al médico.
- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y acudir al médico.

Datos Técnicos

Color	Blanco.
Densidad	Aprox. 1 kg/l.
PH	13 - 14
Condiciones de almacenamiento	En lugar seco y fresco
Conservación	1 año, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados, Tª entre 2 °C y 40 °C
Presentación	Envases de 5 y 25 l.

Preparación de soporte

No procede

Limpieza de los útiles:

Con agua .